


## OKS 390

### Snijolie voor alle metalen



#### Beschrijving

Niet met water mengbare snijolie voor smering en koeling van gereedschap en werkstukken bij verspanende bewerkingen van metalen.

#### Toepassingsgebieden

- Druppelsmering van snijgereedschappen bij verspaningswerkzaamheden aan ferro- en non-ferrometalen, bv. bij boren, draadsnijden, zagen, Frezen, stansen en nibbelen

#### Branches

- Onderhoud en reparatie
- Glas- en gieterij-industrie
- Scheepsbouw en maritieme techniek
- Stedelijke techniek
- Rubber- en kunststofverwerking
- Logistiek
- Papier- en verpakkingindustrie
- IJzer- en staalindustrie
- Chemische industrie
- Spoortechiek
- Installaties en (gereedschap-)machinebouw

#### Toepassingsaanwijzingen

OKS 390 in voldoende mate aanbrengen op gereedschap of bewerkingspunt met kwast, oliedruppelaar of oliekan. OKS 391 spray voldoende opspuiten. Na gebruik kan OKS 390 met OKS 2610/OKS 2611 universele reiniger worden verwijderd. Let op: Voor bewerking van zware non-ferrometalen de compatibiliteit controleren.

#### Leveringsverpakking

- 250 ml fles
- 5 l jerrycan
- 25 l jerrycan
- 200 l vat

# OKS 390

## Snijolie voor alle metalen

### Technische gegevens

	Norm	Voorwaarde	Eenheid	Waarde
<b>Samenstelling</b>				
Basisolie				Minerale olie
<b>Technische toepassingsgegevens</b>				
Viscositeit (bij 40°C)	DIN 51 562-1		mm <sup>2</sup> /s	22
Viscositeitsklasse	DIN ISO 3448	DIN 51 562-1, 40°C	ISO VG	22
Vlampunt	DIN ISO 2592	> 79	°C	> 175
Kleur				gelig
Dichtheid (bij 20°C)	DIN EN ISO 3838		g/cm <sup>3</sup>	0,87

### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47  
 82216 Maisach  
 ☎ +49 8142 3051 - 500  
 ✉ info@oks-germany.com  
 🏠 www.oks-germany.com



De informatie in deze brochure is in overeenstemming met de nieuwste stand der techniek en is gebaseerd op omvangrijke proefnemingen en ervaring. Gezien de vele toepassingsmogelijkheden en technische omstandigheden bevat deze informatie slechts aanwijzingen voor toepassingen die niet op elke mogelijke situatie volledig overdraagbaar zijn, zodat daaraan geen verplichtingen of aanspraken op aansprakelijkheid en garantie kunnen worden verbonden. Wij aanvaarden slechts aansprakelijkheid voor de geschiktheid van onze producten voor bepaalde toepassingen en voor bepaalde eigenschappen van onze producten, voor zover deze voor de betreffende situatie schriftelijk zijn bevestigd. In het geval van een terechte aanspraak op garantie is deze te allen tijde beperkt tot de levering van in goede staat verkerende vervangingsproducten of, indien dit niet leidt tot verbetering, tot restitutie van het aankoopbedrag. Alle verdergaande aanspraken, in het bijzonder op aansprakelijkheid voor gevolgschade, worden principieel uitgesloten. Voor toepassing moet de gebruiker zelf proefnemingen uitvoeren. Wijzigingen zijn in het belang van de vooruitgang voorbehouden. ® = gedeponeerd handelsmerk  
**Product uitsluitend voor professionele gebruikers.** Veiligheidsdatablad kan worden gedownload via [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).  
 Bij vragen staan onze Klantenservice en Technische service u graag te woord.